















Art-Nr.	 mm	 mm	 mm	 mm	 #	 mm	 mm	 Stk./pcs	 Stk./pcs	MAT	INFO
 TT-1/18CH50	63	50	556	360	18er			100	2000	APET	
 TT-4/12C	50	19	275	175	12er	60	45	400	6400	APET	
 TT-1/18C	78	28	556	360	18er			80	1280	APET	
 TT-1/32C	51	28	556	360	32er			80	1280	APET	
 TT-1/28CH20	57	20	556	360	28er			100	2000	APET	

Zeichenerklärung



Länge Aussenmass



Breite Aussenmass



Durchmesser Aussenmass



Höhe Produkt



Länge Innenmass



Breite Innenmass



Durchmesser Innenmass



Anzahl der Kavitäten



Durchmesser Kavität



Füllinhalt in ccm



Stück pro Karton



Stück pro Palette



Material



Zusatzinformationen



Deckel mit Anti-Fog



Verfügbar mit Löffel



Verfügbar mit Gabel



Mikrowellenfest

Materialien

Zeichen	Material	Symbol	Empfohlener Temperatureinsatzbereich		Mehrfachverpackung
			Min.	Max.	
	Polyethylenterephthalat	APET	-40° C	+60° C	Tiefkühlgeeignet
	Polypropylen	PP	-20° C	+120° C	Versiegelbar Mikrowellenfest Tiefkühlgeeignet
	Polystyrol	PS	-25° C	+70+ C	Tiefkühlgeeignet
	Orientiertes Polystyrol	OPS	-35° C	+80° C	
	Expandiertes Polystyrol	EPS/XPS	-25° C	+80° C	