















Art-Nr.	 L mm	 B mm	 L mm	 B mm	 H mm	 Stk./pcs	 Stk./pcs	MAT	INFO
	C13TR30	130	130	185	185	300	4800	PS	 Mit Lieferfrist
	C17TRX30	170	170	223	223	240	2880	PS	
	C19TR30	190	190	244	244	200	2800	PS	 Mit Lieferfrist
	C21TR30	210	210	264	264	200	2800	PS	
	PT-1	168	82	186	94	14	960	15360	APET

Zeichenerklärung



Länge Aussenmass



Breite Aussenmass



Durchmesser Aussenmass



Höhe Produkt



Länge Innenmass



Breite Innenmass



Durchmesser Innenmass



Anzahl der Kavitäten



Durchmesser Kavität



Füllinhalt in ccm



Stück pro Karton



Stück pro Palette



Material



Zusatzinformationen



Deckel mit Anti-Fog



Verfügbar mit Löffel



Verfügbar mit Gabel



Mikrowellenfest

Materialien

Zeichen	Material	Symbol	Empfohlener Temperatureinsatzbereich		Mehrfachverpackung
			Min.	Max.	
	Polyethylenterephthalat	APET	-40° C	+60° C	Tiefkühlgeeignet
	Polypropylen	PP	-20° C	+120° C	Versiegelbar Mikrowellenfest Tiefkühlgeeignet
	Polystyrol	PS	-25° C	+70+ C	Tiefkühlgeeignet
	Orientiertes Polystyrol	OPS	-35° C	+80° C	
	Expandiertes Polystyrol	EPS/XPS	-25° C	+80° C	