

















Art-Nr.	 L mm	 B mm	 H mm	 L mm	 B mm	 Stk./pcs	 Stk./pcs	MAT	INFO
 3121DX00	320	225	30	375	272	130	1560	APET	
 3121DX02	320	225	60	375	272	130	1560	APET	
 3121DX03	320	225	80	375	272	130	1560	APET	
 4030DX00	410	310	30	458	358	70	840	APET	
 4030DX02	410	310	60	458	358	70	840	APET	
 4030DX03	410	310	80	458	358	70	840	APET	
 6040DX00	600	400	30	666	482	40	400	APET	
 6040DX02	600	400	60	666	482	40	400	APET	
 6040DX03	600	400	80	666	482	40	400	APET	

Zeichenerklärung



Länge Aussenmass



Breite Aussenmass



Durchmesser Aussenmass



Höhe Produkt



Länge Innenmass



Breite Innenmass



Durchmesser Innenmass



Anzahl der Kavitäten



Durchmesser Kavität



Füllinhalt in ccm



Stück pro Karton



Stück pro Palette



Material



Zusatzinformationen



Deckel mit Anti-Fog



Verfügbar mit Löffel



Verfügbar mit Gabel



Mikrowellenfest

Materialien

Zeichen	Material	Symbol	Empfohlener Temperatureinsatzbereich		Mehrfachverpackung
			Min.	Max.	
	Polyethylenterephthalat	APET	-40° C	+60° C	Tiefkühlgeeignet
	Polypropylen	PP	-20° C	+120° C	Versiegelbar Mikrowellenfest Tiefkühlgeeignet
	Polystyrol	PS	-25° C	+70+ C	Tiefkühlgeeignet
	Orientiertes Polystyrol	OPS	-35° C	+80° C	
	Expandiertes Polystyrol	EPS/XPS	-25° C	+80° C	