









	Art-Nr.	 ml	 mm	 mm	 Stk./pcs	 Stk./pcs	MAT	INFO
	GU283.500	550	93	114	600	7200	EPS	
	GU283.340	340	56	114	600	7200	EPS	
	GU283.460	460	72	114	600	7200	EPS	

Zeichenerklärung



Länge Aussenmass
mm



Breite Aussenmass
mm



Durchmesser Aussenmass
mm



Höhe Produkt
mm



Länge Innenmass
mm



Breite Innenmass
mm



Durchmesser Innenmass
mm



Anzahl der Kavitäten



Durchmesser Kavität



Füllinhalt in ccm
ml



Stück pro Karton
Stk./pcs



Stück pro Palette
Stk./pcs



Material



Zusatzinformationen



Deckel mit Anti-Fog



Verfügbar mit Löffel



Verfügbar mit Gabel



Mikrowellenfest

Materialien

Zeichen	Material	Symbol	Empfohlener Temperatureinsatzbereich		Mehrfachverpackung
			Min.	Max.	
	Polyethylenterephthalat	APET	-40° C	+60° C	Tiefkühlgeeignet
	Polypropylen	PP	-20° C	+120° C	Versiegelbar Mikrowellenfest Tiefkühlgeeignet
	Polystyrol	PS	-25° C	+70+ C	Tiefkühlgeeignet
	Orientiertes Polystyrol	OPS	-35° C	+80° C	
	Expandiertes Polystyrol	EPS/XPS	-25° C	+80° C	