





















Art-Nr.	 mm	 mm	 mm	 mm		 mm	 Stk./pcs	 Stk./pcs	MAT	INFO
	1-1	60	60	100	96	1er	1000	16000	APET	
	2-1	60	60	200	100	2er	500	8000	APET	
	2-5	68	57	170	88	2er	500	8000	APET	
	2-6	60	80	200	100	2er	500	8000	APET	
	2-7	58	80	200	100	2er	500	8000	APET	
	4-2	42	40	148	146	4er	500	10000	APET	
	4-4	55	65	148	146	4er	500	8000	APET	
	4-5	65	55	165	163	4er	500	6000	APET	
	K-9/8	66	86	110	105	1er	110	750	9000	APET
	12/30	120	31	149	146	1er	500	10000	APET	
	CARO161N	100	47	120	120	1er	720	11520	APET	 Mit Lieferfrist

Zeichenerklärung



Länge Aussenmass
mm



Breite Aussenmass
mm



Durchmesser Aussenmass
mm



Höhe Produkt
mm



Länge Innenmass
mm



Breite Innenmass
mm



Durchmesser Innenmass
mm



Anzahl der Kavitäten



Durchmesser Kavität



Füllinhalt in ccm
ml



Stück pro Karton
Stk./pcs



Stück pro Palette
Stk./pcs



Material



Zusatzinformationen



Deckel mit Anti-Fog



Verfügbar mit Löffel



Verfügbar mit Gabel



Mikrowellenfest

Materialien

Zeichen	Material	Symbol	Empfohlener Temperatureinsatzbereich		Mehrfachverpackung
			Min.	Max.	
	Polyethylenterephthalat	APET	-40° C	+60° C	Tiefkühlgeeignet
	Polypropylen	PP	-20° C	+120° C	Versiegelbar Mikrowellenfest Tiefkühlgeeignet
	Polystyrol	PS	-25° C	+70+ C	Tiefkühlgeeignet
	Orientiertes Polystyrol	OPS	-35° C	+80° C	
	Expandiertes Polystyrol	EPS/XPS	-25° C	+80° C	