


















































	Art-Nr.	 L mm	 B mm	 H mm	 L mm	 B mm	 Ø mm	 Stk./pcs	 Stk./pcs	MAT	INFO
	0606DX01	65	65	55	104	104		1000	16000	APET	
	0606DX00	65	65	40	104	104		1000	16000	APET	
	0808DX00	80	80	40	122	122		600	12600	APET	 Mit Lieferfrist
	0808DX01	80	80	55	122	122		600	12600	APET	 Mit Lieferfrist
	0808DX02	80	80	65	122	122		600	12600	APET	 Mit Lieferfrist
	0808DX03	80	80	80	122	122		600	12600	APET	
	1515DXN01	170	170	60	211	211		270	2430	APET	 Mit Lieferfrist
	1515DXN02	170	170	80	211	211		270	2430	APET	 Mit Lieferfrist
	1515DXN03	170	170	100	211	211		270	2430	APET	 Mit Lieferfrist
	1919DXN01	190	190	60	235	235		240	2880	APET	 Mit Lieferfrist
	1919DXN02	190	190	80	235	235		240	2880	APET	 Mit Lieferfrist
	1919DXN03	190	190	100	235	235		240	2880	APET	 Mit Lieferfrist

	C13TRN01	130	130	65	200	200		300	4800	APET	 Mit Lieferfrist
	C13TRN02	130	130	80	200	200		300	4800	APET	 Mit Lieferfrist
	C13TRN03	130	130	100	200	200		300	4800	APET	 Mit Lieferfrist
	C17TRNX01	170	170	65	235	235		240	2880	APET	 Mit Lieferfrist
	C17TRNX02	170	170	80	235	235		240	2880	APET	 Mit Lieferfrist
	C17TRNX03	170	170	100	235	235		240	2880	APET	
	C19TRN01	190	190	65	255	255		200	2800	APET	 Mit Lieferfrist
	C19TRN02	190	190	80	255	255		200	2800	APET	 Mit Lieferfrist
	C19TRN03	190	190	100	255	255		200	2800	APET	 Mit Lieferfrist
	C21TRN01	210	210	65	285	275		200	2800	APET	
	C21TRN02	210	210	80	285	275		200	2800	APET	 Mit Lieferfrist
	K1818-80	170	170	80	200	190	170	320	5120	OPS	



K2020-80	195	195	80	230	230	195	400	3200	OPS
----------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	-----



K2020-65	198	198	67	230	230	198	400	3200	OPS
----------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	------	-----



C21TRN03	210	210	100	285	275		200	2800	APET
----------	-----	-----	-----	-----	-----	--	-----	------	------

 Mit
Lieferfrist

Zeichenerklärung



Länge Aussenmass

mm



Breite Aussenmass

mm



Durchmesser Aussenmass

mm



Höhe Produkt

mm



Länge Innenmass

mm



Breite Innenmass

mm



Durchmesser Innenmass

mm



Anzahl der Kavitäten



Durchmesser Kavität



Füllinhalt in ccm

ml



Stück pro Karton

Stk./pcs



Stück pro Palette

Stk./pcs



Material



Zusatzinformationen



Deckel mit Anti-Fog



Verfügbar mit Löffel



Verfügbar mit Gabel



Mikrowellenfest

Materialien

Zeichen	Material	Symbol	Empfohlener Temperatureinsatzbereich		Mehrfachverpackung
			Min.	Max.	
	Polyethylenterephthalat	APET	-40° C	+60° C	Tiefkühlgeeignet
	Polypropylen	PP	-20° C	+120° C	Versiegelbar Mikrowellenfest Tiefkühlgeeignet
	Polystyrol	PS	-25° C	+70+ C	Tiefkühlgeeignet
	Orientiertes Polystyrol	OPS	-35° C	+80° C	
	Expandiertes Polystyrol	EPS/XPS	-25° C	+80° C	