


















	Art-Nr.	 ml	 mm	 mm	 mm	 Stk./pcs	 Stk./pcs	MAT	INFO
	DP447.820	250	40	135	135	400	6400	APET	
	DP447.821	375	56	135	135	400	6400	APET	
	DP447.823	250	40	135	135	400	6400	APET	
	DP447.824	375	56	135	135	400	6400	APET	
	FR370	370	79	118	118	450	10800	APET	
	FR500	500	87	128	128	450	9450	APET	 Mit Lieferfrist
	FCR110H30	250	52	125	125	720	17280	APET	
	FCR110H45	375	60	125	125	720	17280	APET	
	FCR110H60	500	84	125	125	720	17280	APET	
	FCR110H45N	375	60	125	125	720	17280	APET	



FR250

250

69

111

106

560

13440

APET

 Mit  
Lieferfrist

# Zeichenerklärung



Länge Aussenmass



Breite Aussenmass



Durchmesser Aussenmass



Höhe Produkt



Länge Innenmass



Breite Innenmass



Durchmesser Innenmass



Anzahl der Kavitäten



Durchmesser Kavität



Füllinhalt in ccm



Stück pro Karton



Stück pro Palette



Material



Zusatzinformationen



Deckel mit Anti-Fog



Verfügbar mit Löffel



Verfügbar mit Gabel



Mikrowellenfest

# Materialien

Zeichen	Material	Symbol	Empfohlener Temperatureinsatzbereich		Mehrfachverpackung
			Min.	Max.	
	Polyethylenterephthalat	<b>APET</b>	-40° C	+60° C	Tiefkühlgeeignet
	Polypropylen	<b>PP</b>	-20° C	+120° C	Versiegelbar Mikrowellenfest Tiefkühlgeeignet
	Polystyrol	<b>PS</b>	-25° C	+70+ C	Tiefkühlgeeignet
	Orientiertes Polystyrol	<b>OPS</b>	-35° C	+80° C	
	Expandiertes Polystyrol	<b>EPS/XPS</b>	-25° C	+80° C	