





















	Art-Nr.	 ml	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stk./pcs	 Stk./pcs	 MAT	 INFO
	MX0180PE	180	45	124	124	122	450	8100	APET	
	MX0250PE	250	65	124	124	122	450	8100	APET	
	MX0375PE	375	77	133	133	133	450	6750	APET	
	SLR150	150	55	120			420	10080	APET	
	SLR370	370	77	137			300	6000	APET	
	SLR250	250	68	120			360	8640	APET	 Mit Lieferfrist
	SLR150SP	150	55	120			420	10080	APET	 Mit Lieferfrist
	SLR250SP	250	68	120			360	8640	APET	 Mit Lieferfrist

Zeichenerklärung



Länge Aussenmass



Füllinhalt in ccm



Breite Aussenmass



Stück pro Karton



Durchmesser Aussenmass



Stück pro Palette



Höhe Produkt



Material



Länge Innenmass



Zusatzinformationen



Breite Innenmass



Deckel mit Anti-Fog



Durchmesser Innenmass



Verfügbar mit Löffel



Anzahl der Kavitäten



Verfügbar mit Gabel



Durchmesser Kavität



Mikrowellenfest

Materialien

Zeichen	Material	Symbol	Empfohlener Temperatureinsatzbereich		Mehrfachverpackung
			Min.	Max.	
	Polyethylenterephthalat	APET	-40° C	+60° C	Tiefkühlgeeignet
	Polypropylen	PP	-20° C	+120° C	Versiegelbar Mikrowellenfest Tiefkühlgeeignet
	Polystyrol	PS	-25° C	+70+ C	Tiefkühlgeeignet
	Orientiertes Polystyrol	OPS	-35° C	+80° C	
	Expandiertes Polystyrol	EPS/XPS	-25° C	+80° C	