








































Art-Nr.	 ml	 mm	 mm	 mm	 mm	 Stk./pcs	 Stk./pcs	MAT	INFO
 PEM08	195	110	63	75	47	200	9600	PS	
 MEB04	80	25	88	88	88	800	16000	PS	
 MEB45-200	112	70	57			800	9600	PS	
 MEB16	45	65	35			800	12800	PS	
 MEB30	60	55		50	50	1200	14400	PS	
 MEB05	65	55	60	60	57	1000	20000	PS	
 DP453.766	250	70	95			800	14400	APET	
 DP453.767	425	105	95			800	14400	APET	
 8113PETC	250	43	117			500	12000	APET	 Mit Lieferfrist
 8114PETC	300	50	117			500	12000	APET	
 8115PETC	350	57	117			500	12000	APET	 Mit Lieferfrist

	8116PETC	400	66	117	500	12000	APET	🕒 Mit Lieferfrist
	8117PETC	450	73	117	500	12000	APET	
	8118PETC	500	81	117	500	12000	APET	🕒 Mit Lieferfrist
	8220PETC	200	43	117	500	8000	APET	🕒 Mit Lieferfrist
	8240PETC	400	73	117	500	12000	APET	🕒 Mit Lieferfrist
	7615C	160	73.5	76	1000	30000	APET	
	7620C	200	81	76	1000	30000	APET	🕒 Mit Lieferfrist
	7625C	250	93	76	1000	30000	APET	
	7920C	200	53	95	800	19200	APET	
	7927C	270	69	95	800	19200	APET	
	7930C	300	80	95	800	19200	APET	
	7940C	400	111	95	800	19200	APET	

	VER6CC	60	65	50	360	40320	PS
	VER15CC	130	80	71	300	21600	PS
	BODEGA180C	180	57	76	300	12000	PS
	BODEGA250C	245	60	83	300	9000	PS
	VER24CC	260	100	83	300	10800	PS
	BODEGACV180C	180	57	76	300	9600	PS
	BODEGACV250C	245	60	83	300	7200	PS

Zeichenerklärung



Länge Aussenmass

mm



Breite Aussenmass

mm



Durchmesser Aussenmass

mm



Höhe Produkt

mm



Länge Innenmass

mm



Breite Innenmass

mm



Durchmesser Innenmass

mm



Anzahl der Kavitäten



Durchmesser Kavität



Füllinhalt in ccm

ml



Stück pro Karton

Stk./pcs



Stück pro Palette

Stk./pcs



Material



Zusatzinformationen



Deckel mit Anti-Fog



Verfügbar mit Löffel



Verfügbar mit Gabel



Mikrowellenfest

Materialien

Zeichen	Material	Symbol	Empfohlener Temperatureinsatzbereich		Mehrfachverpackung
			Min.	Max.	
	Polyethylenterephthalat	APET	-40° C	+60° C	Tiefkühlgeeignet
	Polypropylen	PP	-20° C	+120° C	Versiegelbar Mikrowellenfest Tiefkühlgeeignet
	Polystyrol	PS	-25° C	+70+ C	Tiefkühlgeeignet
	Orientiertes Polystyrol	OPS	-35° C	+80° C	
	Expandiertes Polystyrol	EPS/XPS	-25° C	+80° C	