
































Art-Nr.	 H mm	 ml	 Ø mm	 L mm	 B mm	 Ø mm	 #	 Stk./pcs	 Stk./pcs	 MAT	 INFO
 1-1	60			100	96	60	1er	1000	16000	APET	
 2-1	60			200	100	60	2er	500	8000	APET	
 MX0180PE	45	180	124	124	122		1er	450	8100	APET	
 MX0250PE	65	250	124	124	122		1er	450	8100	APET	
 MX0375PE	77	375	133	133	133		1er	450	6750	APET	
 MX0500PE	80	500	148	148	146		1er	300	6000	APET	
 MX0750PE	90	750	162	162	160		1er	350	4200	APET	
 MX1000PE	95	1000	175	175	172		1er	300	3600	APET	
 SLR150	55	150	120				1er	420	10080	APET	
 SLR370	77	370	137				1er	300	6000	APET	
 SLR250	68	250	120				1er	360	8640	APET	 Mit Lieferfrist
 SLR500	84	500	155				1er	300	3600	APET	 Mit Lieferfrist
 SLR150SP	55	150	120				1er	420	10080	APET	 Mit Lieferfrist

	SLR250SP	68	250	120		1er	360	8640	APET	⌚ Mit Lieferfrist
	SLR500SP	84	500	156		1er	360	4320	APET	⌚ Mit Lieferfrist
	BODEGACV180C	57	180	76		1er	300	9600	PS	
	BODEGACV250C	60	245	83		1er	300	7200	PS	

# Zeichenerklärung



Länge Aussenmass



Füllinhalt in ccm



Breite Aussenmass



Stück pro Karton



Durchmesser Aussenmass



Stück pro Palette



Höhe Produkt



Material



Länge Innenmass



Zusatzinformationen



Breite Innenmass



Deckel mit Anti-Fog



Durchmesser Innenmass



Verfügbar mit Löffel



Anzahl der Kavitäten



Verfügbar mit Gabel



Durchmesser Kavität



Mikrowellenfest

# Materialien

Zeichen	Material	Symbol	Empfohlener Temperatureinsatzbereich		Mehrfachverpackung
			Min.	Max.	
	Polyethylenterephthalat	<b>APET</b>	-40° C	+60° C	Tiefkühlgeeignet
	Polypropylen	<b>PP</b>	-20° C	+120° C	Versiegelbar Mikrowellenfest Tiefkühlgeeignet
	Polystyrol	<b>PS</b>	-25° C	+70+ C	Tiefkühlgeeignet
	Orientiertes Polystyrol	<b>OPS</b>	-35° C	+80° C	
	Expandiertes Polystyrol	<b>EPS/XPS</b>	-25° C	+80° C	