















| Art-Nr. |  L mm |  B mm |  H mm |  L mm |  B mm |  Stk./pcs |  Stk./pcs | MAT | INFO |
|--|---|---|---|---|--|--|--|------|------|
|  K-11/1 | 180 | 140 | 30 | 222 | 166 | 500 | 8000 | APET | |
|  K-7/1 | 170 | 120 | 30 | 188 | 140 | 500 | 8000 | APET | |
|  K-9/1s | 155 | 110 | 35 | 183 | 131 | 600 | 7200 | APET | |
|  K-10/1N | 200 | 130 | 35 | | | 600 | 7200 | APET | |
|  CARPP151N | 150 | 115 | 47 | 164 | 129 | 720 | 11520 | APET | |
|  PP150NVT | 130 | 100 | 50 | 162 | 135 | 600 | 12000 | APET | |
|  PP150H80PNVT | 130 | 100 | 80 | 162 | 135 | 600 | 12000 | APET | |

Zeichenerklärung



Länge Aussenmass



Breite Aussenmass



Durchmesser Aussenmass



Höhe Produkt



Länge Innenmass



Breite Innenmass



Durchmesser Innenmass



Anzahl der Kavitäten



Durchmesser Kavität



Füllinhalt in ccm



Stück pro Karton



Stück pro Palette



Material



Zusatzinformationen



Deckel mit Anti-Fog



Verfügbar mit Löffel



Verfügbar mit Gabel



Mikrowellenfest

Materialien

| Zeichen | Material | Symbol | Empfohlener Temperatureinsatzbereich | | Mehrfachverpackung |
|---------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|---|
| | | | Min. | Max. | |
| | Polyethylenterephthalat | APET | -40° C | +60° C | Tiefkühlgeeignet |
| | Polypropylen | PP | -20° C | +120° C | Versiegelbar Mikrowellenfest Tiefkühlgeeignet |
| | Polystyrol | PS | -25° C | +70+ C | Tiefkühlgeeignet |
| | Orientiertes Polystyrol | OPS | -35° C | +80° C | |
| | Expandiertes Polystyrol | EPS/XPS | -25° C | +80° C | |